

**Pneumatisches Regelventil in Durchgangsform, PN 16/25, EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit PTFE-Dachmanschetten**

DN 15-100, 1-5kN- Antrieb, standard Kvs-Werte.....	321 4/5...
DN 15-50, 1-5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte.....	321 4/5...red1
DN 65-100, 1-5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte.....	321 4/5...red2
DN 50-100, 10kN- Antrieb.....	321 4/5...Se
DN 80-150, 14/20kN- Antrieb.....	321 4/5...Sg/i
DN 200, 14/24kN- Antrieb.....	321 4/520Sg/k

**Pneumatisches Regelventil in Durchgangsform, PN 40, GP240GH+N (GS-C25N)
Spindelabdichtung mit PTFE-Dachmanschetten**

DN 15-100, 1-5kN- Antrieb, standard Kvs-Werte.....	321 7...
DN 15-50, 1-5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte.....	321 7...red1
DN 65-100, 1-5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte.....	321 7...red2
DN 50-100, 10kN- Antrieb.....	321 7...Se
DN 65-100, 14/20kN- Antrieb.....	321 7...Sg/i

**Pneumatisches Regelventil in Dreiwegeform, PN 16/25, EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit PTFE-Dachmanschetten**

DN 15-150, 1-5kN- Antrieb, mit Mischkegel.....	331 4/5...
DN 50-150, 14kN- Antrieb, mit Mischkegel.....	331 4/5...Sg
DN 200, 14kN- Antrieb, mit Mischkegel.....	331 4/520Sg
DN 32-150, 1-5kN- Antrieb, mit Verteilkegel.....	332 4/5...
DN 50-150, 14kN- Antrieb, mit Verteilkegel.....	332 4/5...Sg
DN 200, 12-18kN- Antrieb, mit Verteilkegel.....	332 4/520Sf/g/h

**Pneumatisches Regelventil in Durchgangsform, PN 16/25, EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit Faltenbalg**

DN 15-150, 1-5kN- Antrieb.....	351 4/5...
DN 50-100, 10-14kN- Antrieb.....	351 4/5... Se/g
DN 125-150, 14-20kN- Antrieb.....	351 4/5... Sg/h/i

**Pneumatisches Regelventil in Durchgangsform, PN 40/25, GP240GH+N (GS-C25N)
Spindelabdichtung mit Faltenbalg PN25**

DN 15-100, 1-5kN- Antrieb.....	351 6...
DN 50-100, 10-14kN- Antrieb.....	351 6... Se/g

**Pneumatisches Regelventil in Dreiwegeform, PN 16/25, EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit Faltenbalg**

DN 15-150, 1-5kN- Antrieb, mit Mischkegel.....	361 4/5...
DN 15-100, 1-5kN- Antrieb, mit Mischkegel, Einschweiß-Ausführung.....	361 4/5...fs
DN 32-150, 1-5kN- Antrieb, mit Verteilkegel.....	362 4/5...

**Pneumatisches Regelventil PN16 aus Rotguss CC491K (Rg5)..... 381...
in Dreiwege- oder Durchgangsform mit Gewindeanschluss**

Zusatzausstattungen: siehe Seite 2

Bedienungsanleitungen: siehe Gruppe 0

Zusatzausstattungen:

Pneumatischer (P/P) Stellungsregler.....	3905...
Elektro-Pneumatischer (I/P) Stellungsregler.....	3908...
Steuerluft-Magnetventile.....	393...
Steuerluftzubehör.....	394...
Zusatzausstattung für Stellantriebe BR 3f1.....	39e...
Zusätzliche Endlagenschalter	

Pneumatische Antriebe:

Pneumatischer Stellantrieb Baureihe 3f1.....	3f1...
Stellkraft 1-5 kN, Membranfläche 250 cm ²	