

**Motorregelventil in Durchgangsform, PN 16/25,
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit PTFE-Dachmanschetten**

DN 15-100, 2-5,5kN- Antrieb, standard Kvs-Werte	421 4/5...
DN 15-50, 2-5,5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte	421 4/5...red1
DN 65-100, 2-5,5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte	421 4/5...red2
DN 50-150, 8-15kN- Antrieb	421 4/5...He/f/h

**Motorregelventil in Durchgangsform, PN 40,
GP240GH+N (GS-C25N)
Spindelabdichtung mit PTFE-Dachmanschetten**

DN 15-100, 2-5,5kN- Antrieb, standard Kvs-Werte	421 7...
DN 15-50, 2-5,5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte	421 7...red1
DN 65-100, 2-5,5kN- Antrieb, reduzierte Kvs-Werte	421 7...red2
DN 50-100, 8-12kN- Antrieb	421 7...He/f

**Motorregelventil in Dreiwegeform, PN 16/25,
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit PTFE-Dachmanschetten**

DN 15-150, 2-5,5kN- Antrieb, mit Mischkegel	431 4/5...
DN 50-150, 8-12kN- Antrieb, mit Mischkegel	431 4/5...He/f
DN 200, 12-15kN- Antrieb, mit Mischkegel.....	431 4/520Hf/h
DN 32-150, 2-5,5kN- Antrieb, mit Verteilkegel.....	432 4/5...

**Motorregelventil in Durchgangsform, PN 16/25,
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit Faltenbalg**

DN 15-150, 2-5,5kN- Antrieb	451 4/5...
DN 50-150, 8-15kN- Antrieb	451 4/5... He/f/h

**Motorregelventil in Durchgangsform, PN 40/25,
GP240GH+N (GS-C25N)
Spindelabdichtung mit Faltenbalg PN25**

DN 15-100, 2-5,5kN- Antrieb	451 6...
DN 50-100, 8-15kN- Antrieb	451 6... He/f/h

**Motorregelventil in Dreiwegeform, PN 16/25,
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Spindelabdichtung mit Faltenbalg**

DN 15-150, 2-5,5kN- Antrieb, mit Mischkegel	461 4/5...
DN 15-100, 2-5,5kN- Antrieb, mit Mischkegel,	461 4/5...fs
Einschweiß-Ausführung	
DN 32-150, 2-5,5kN- Antrieb, mit Verteilkegel	462 4/5...

**Motorregelventil PN16 aus Rotguss CC491K (Rg5) 481...
in Dreiwege- oder Durchgangsform mit Gewindeanschluss**

Zusatzausstattung:

Zusätzliche lastabhängige Endlagenschalter	49e.
Potentiometer	49f...
In Stellantrieb integrierter Prozessregler	49r...
In Stellantrieb integrierter Stellungsregler	49sr5...
Zusätzliche wegabhängige Signalschalter	49w.

Elektrische Antriebe:

Elektrischer Stellantrieb Baureihe 4e1	4e1...
Stellkraft 1,5-5,5 kN	
Elektrischer, explosionsgeschützter Stellantrieb Baureihe 4ex	4ex...
nach ATEX Richtlinie 94/9/EG, für Zone 1, 2, 21, 22, Stellkraft 0,5-10 kN alternativ bei den meisten KFM-Regelventilbaureihen einsetzbar	

*Auf Anfrage sind auch Antriebe anderer Hersteller, wie z.B. AUMA
oder SCHIEBEL bei den meisten KFM-Regelventilbaureihen einsetzbar*

